

BOSS® TRICAPA ENCOFRADOS

- FORMWORK 3 LAYER PANEL -

**Dimensiones (S/ EN13353):**

500x 2000 x 27 mm;

500x1000 x 27 mm;

500x2500/3000 mm (Bajo consulta)

Principales ventajas de BOSS TRICAPA:**– Rentabilidad de obra**

Un gran número de puestas permiten ahorros y un mayor área de encofrado.

– Resistencia y Estabilidad

Su alta densidad y dureza, junto con su construcción con marco en cantos y el encolado perpendicular de las lamas con unión dentada (F-J) provee al tablero de una altísima resistencia a flexión y a golpes.

Su alta resistencia a flexión y carga, permite superficies más lisas y rectas, comparado con otros tableros de abeto y pino del mercado.

– Resistencia al agua

La impregnación especial amarilla a base de adhesivo de urea-melamina adhesive tratado bajo temperatura y presión minimiza la absorción de agua y protege la superficie de rajaduras y de que el hormigón quede pegado a la superficie.

Su estructura especial en la capa central con marco, limita la entrada de humedad de las caras al interior y aumenta la protección a daños microbiológicos.



**Descripción:**

Tablero Tricapa de pino de alta densidad Siberiano, encolado cruzado y alterno

Superficie:

Adhesivo especial, resistente al agua, alcalinos, intemperie y test de cocción.
Superficie pulida tratada con resina de urea-melamina para fácil limpieza y un acabado liso e impecable del hormigón

Humedad: $12 \pm 2\%$ (salida de fábrica)

Embalaje: 40 ud/paquete

Peso: 13,70 kg/m²

Resistencia a la flexión: 22 N/mm² (según Norma Austria ÖNORM-B 3023)

Módulo de elasticidad: 8.000 N/mm² (según ÖNORM-B 3023)



Para más información consulte en admon@tamalsa.com