

TAMALSA EUROPA, S.L.U.

Ctra. Llano de Quart Km.2

46960 ALDAYA (Valencia) Spain

Tel. 961500866 Fax 961500266

n.i.f. B97804561

www.tamalsa.com

2019

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TARIMAS EXTERIORES

1 PASOS A SEGUIR PARA UNA BUENA INSTALACION

- No usar especies de madera con tendencia al alabeo
- Tarima con un secado correcto y un buen mecanizado
- Tornillos y grapas de acero inoxidable, apropiados para nuestra tarima
- Utilizar rastrel de madera tropical
- La sección mínima de los rastreles será de 40 x 30 mm.
- La separación entre rastreles será de 35 cm. máximo.
- En la unión de las testas debe haber doble rastrel. Nunca compartir una misma grapa para la unión de dos tablas (según imagen adjunta)

2 EJEMPLOS DE UNA INSTALACION INCORRECTA

- Una separación excesiva entre rastreles, más de 35 cm.
- Mal anclaje del rastrel al suelo.
- Rastreles de madera con baja densidad, como madera de pino
- Tornillos y grapas inapropiados (desaconsejamos la grapa plástica)
- No aplicar adhesivo en las testas
- No aplicar adhesivo entre el rastrel y la tarima
- Humedad en la tarima superior al 18%

3 RECOMENDACIÓN GENERAL

- Evitar que duerma el agua debajo de la tarima. Es necesario un buen drenaje
- Recomendamos entre el rastrel y la tarima dar puntos de adhesivo flexible para exteriores. Ayuda a la grapa a ensamblar el rastrel con la tarima y permite el movimiento natural de la madera
- Recomendamos instalar 30 grapas por cada m2 de tarima
- Aplicar un cordón de cola en la base de la hembra, con adhesivo de poliuretano para madera, favorece las uniones entre testas
- En épocas de mucho calor humedecer la madera para evitar el deterioro y la deshidratación
- Es aconsejable aplicar una vez al año una mano de lasur, cuanto más oscuro, mayor protección a los rayos ultra violetas

Tamalsa .

